

VÍCEVRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHOVINA

NÁZEV VÝROBKU	Salmant XQ
DŘEVINA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	Dub
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Bez /Lak/Olej; Lesk/Mat; Drásání/Broušení/Čpavkování
ZPŮSOB POKLÁDKY	Celoplošné lepení k podkladu
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Vhodné/Nevhodné na podlahové vytápění
OBLASTI POUŽITÍ	Komerční výstavba, bytová výstavba, Jiné nebo speciální použití (po konzultaci s výrobcem)

PARAMETRY PARKETY

DÉLKA	1500 mm
ŠÍŘKA	100 mm
TLOUŠŤKA	16 mm
TLOUŠŤKA HORNÍ VRSTVY	≥ 2,5 mm
KONSTRUKCE NOSNÉ VRSTVY	střed: smrková laťovka 10 mm, spodní část: protitahová dýha 2,5 mm
TYP SPOJE	Zámek, pero/drážka
ÚPRAVA HRAN	V-spára, bez drážky, 2, 4, 0

Definice vzhledu povrchu je uvedena v dokumentu **Volná třída - Salmant XQ**.

SKLADOVÁNÍ, TRANSPORT, BALENÍ

m ² /BALENÍ	1,875 m ²
POČET PARKET V BALENÍ	6 ks
HMOTNOST BALENÍ	12,5 kg

Materiál musí být před instalací skladován ve vodorovné poloze, na rovné podložce, bez kontaktu s vodou nebo zvýšenou vlhkostí, ve větraném prostředí o relativní vlhkosti vzduchu do 70 %.

POKLÁDKA, POKYNY K UŽÍVÁNÍ, ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Podlahovina musí být instalována v souladu s dokumentem **Návod na pokládku**.
V průběhu užívání musí být dodržovány pokyny uvedené v dokumentu **Pokyny k užívání a údržbě**.

ZÁRUKA

DÉLKA ZÁRUKY	2 roky, 5, 10 let, neomezená
--------------	------------------------------

Podmínky a způsob uplatnění záruky jsou uvedeny v dokumentu **Záruční podmínky**.